

Sypač samonakládací T 018**PC bez DPH 20 %**

	Cena v Kč
Sypač T 018	78.000,-

Posypová lopata T 018 je určena k zimní údržbě komunikací posypem inertními materiály, pískem a solí. Lopata je upevněna v tříbodovém závěsu traktoru, pohon vyhrnovacího zařízení je pomocí hydromotoru. Samonakládku sypače spočívá v sklopení lopaty pomocí hydraulického mechanismu a najetí do posypového materiálu, následně je lopata pomocí hydrauliky zdvižena do pracovní polohy.

Technické údaje:

TYP	T 018
Pracovní záběr	1,8 m
Objem	0,83 m
Výkon	160 m/min
Prac. rychlost	10 km/h
Hmotnost	360 kg
Celková hmotnost	1800 kg
Délka	1,2 m
Šířka	2,2 m
Výška	095 m



Rozmetadlo RNZ**PC bez DPH 20 %**

	Cena v Kč
Rozmetadlo RNZ	19.000,-

Nesené rozmetadlo vhodné pro zimní posyp komunikací má objem trychtýře 400 l, což odpovídá zhruba 500 kg posypového materiálu. Celokovová konstrukce stroje spolu s masivní kuželovou převodovkou vede k celkové hmotnosti rozmetadla 90 kg. Pohon rozmetacího kotouče je odvozen od vývodového hřídele traktoru pomocí kardanu, čímž lze korigovat i jeho vlastní otáčky – tím pádem i šíři rozhozu (4-10 m).

K zimní údržbě dodáváme rozmetadlo se stavitelnými clonami pro posyp nepřesahující celkovou šíři cca 2 m. Stroj je standardně proveden s nerezovým rozmetacím kotoučem a čtyřmi stavitelnými nerez rozmetacími lopatkami. V ceně stroje je i vlastní kloubový náhon.

- Možnost - horní síto ... 1.500,- Kč
- plachta ... 1.500,- Kč
- světelná instalace ... 3.000,- Kč



Rozmetadlo PS 250

PC bez DPH 20 %

	Cena v Kč
Rozmetadlo PS 250	27.000,-

Rozmetadlo PS 250 má pohon rozmetacího kotouče odvozen od vnějšího okruhu traktoru hydromotorem (100 cm³) s nutným minimálním příkonem 10 l/min. Standardně dodáváno se zesíleným míchadlem, horním sítím a nerez lopatkami. Objem plastového zásobníku je 300 l, což odpovídá 380 kg posypového materiálu.



Rozmetadlo SAND**PC bez DPH 20 %**

	Cena v Kč
Rozmetadlo SAND 400	40.000,-
Rozmetadlo SAND 600	45.000,-

Rozmetadla SAND je určena pro posyp pískem, případně solí. Dva objemy plastového zásobníku s vynášecím gumovým pásem a jedním rozmetacím kotoučem hnaným od kardanu. Na přání může být hradítkové nastavení dávky regulované hydraulicky (příplatek 3.000,-Kč). Objemy zásobníku jsou 320 nebo 400 litrů, zásobník krytý plachtou ve standardu.



Rozmetadlo PS 200***PC bez DPH 20 %***

	Cena v Kč
Rozmetadlo PS 200	72.000,-

Posypové rozmetadlo je určeno k zimní údržbě pozemních komunikací inertními materiály, pískem nebo solí. Sypač se agreguje do zadního třibodového závěsu traktoru. Objem zásobníku je 1 m³, pracovní záběr 2.0 metru. Optimální pracovní rychlost by neměla přesahovat 10 km/hod. Nakládka materiálu je prováděna pomocí hydraulické pístnice sklopením a následným zdvihem. Pohon rozmetací a drticí hřídele je odvozen od samostatného hydromotoru a pracuje v otáčkách do 170 otáček za minutu. Vlastní hmotnost stroje je 550 kg.

Druhá, menší varianta, má pracovní záběr 1.33 metrů při objemu zásobníku 0.75 m³, při vlastní hmotnosti 470 kg a transportní celkové šíři 1.7 m.



Rozmetadlo tažené RCW 2500 K

PC bez DPH 20 %

	Cena v Kč
Rozmetadlo RCW 2500 K	295.000,-

Tažené rozmetadlo má nosnost 2.500 kg. Pro posyp komunikací je nejvhodnější provedení s gumovým tříplátnovým nosným pásem, pohon pásu je odvozen od kloubového náhonu, tedy stroj posypuje i při couvání. Pohon dvou nerez rozmetacích kotoučů je rovněž odvozen od kloubového náhonu. Stroj je osazen pneumatickou brzdovou soustavou. Šíře rozhozu je clonou korigována v rozmezí 4-8 metrů. Tažný prostředek vystačí 50 k při pracovní rychlosti do 10 km/hod.

Možnost - plachta4.000,- Kč
- síto9.000,- Kč



Rozmetadlo tažené T 130

PC bez DPH 20 %

	Cena v Kč
Rozmetadlo T 130	250.000,-

Tažené rozmetadlo T 130, firmy Pronar, je určeno a konstruováno speciálně pro zimní údržbu komunikací. Standardně osazené sítím se zásobníkem o nosnosti 2.500 kg a objemu 2 m³. Šíři rozhozu lze plynule korigovat v rozmezí 1,7 až 3 metrů. Nerezové kotouče , jakož i gumový podlahový dopravník jsou hnány hydraulicky.

